



- P1** - POSADZKA NA GRUNCIE
warstwa wykończeniowa 2 cm
podkład betonowy zbrojony 7 cm
folia PE
polistyren EPS 200 10 cm
folia PE czarna szczelna atestowana
podkład betonowy zbrojony 15 cm
piasek zagęszczony
- P2** - PODŁOGA NAD PARTEREM
posadzka właściwa np gres 2 cm
wykładka betonowa 4 cm
folia zabezpieczająca polietylenowa
styropian akustyczny 5 cm
strop żelbetowy wg. konstrukcji 22 cm
- P3** - STROPODACH - DACH ZIELONY EKSTENSYWNY
Roślinność - mata rozchodnikowa 2-4 cm
warstwa wegetacyjna - substrat ekstensywny 8 cm
Filtracja - geowłóknina filtracyjna 105-125 g
drenaż - mata reletacyjno-drenażowa - 300 g
Geowłóknina - 300 g
hydroizolacja - membrana PVC
warstwa rozdzielająca - welon szklany JM 120
styropian spadkowy EPS 100
styropian EPS 100 2x10 cm ułożony za zakład
parozalozacja folia PE 0.2
strop żelbetowy 22 cm
- P4** - CHODNIKI, MIEJSCA POST., JEZDNI NA GRUNCIE
kostka betonowa brukowa/płyta betonowa 8 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 5cm
krużyno lamane stabilizowane mechanicznie 20 cm
pospódka - warstwa filtrująca 15 cm
podsyпка piaskowa z gruntu rodzimego zagęszczonego
- S1** - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA WENTYLOWANA
płyta fasadowa włóknocementowa/siatka ciepło-ciągniona
na podkonstrukcji aluminiowej
wełna mineralna z welonem szklanym
bloczki z betonu komórkowego 24 cm
tynk cementowo-wapienny
- S2A** - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA DWUWARSTWOWA
tynk silikatowy barwiony w masie
Płyty styropianowe fasadowe λ= 0,031 1,6 cm
bloczki z betonu komórkowego 24 cm
tynk cementowo-wapienny
- S2B** - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA DWUWARSTWOWA
tynk silikatowy barwiony w masie
Płyty styropianowe fasadowe λ= 0,031 1,6 cm
Płyty styropianowe fasadowe λ= 0,031 10 cm
tynk silikatowy barwiony w masie
- S2C** - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA WENTYLOWANA
płyta fasadowa włóknocementowa/siatka ciepło-ciągniona
na podkonstrukcji aluminiowej
wełna mineralna z welonem szklanym
bloczki z betonu komórkowego 24 cm
Płyty styropianowe fasadowe λ= 0,031 10 cm
tynk silikatowy barwiony w masie

ARCHITEKTURA	projektant:	mgr inż. arch. Anna Maria Szulc	UPRAWNIENIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ UAN-IV/8346/126/O/88	Podpis:	
	sprawdzający:	mgr inż. arch. Elżbieta Jadwiga Grochocka	UPRAWNIENIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ UAN-IV/8346/228/O/87-88	Podpis:	
	Opracowanie:	mgr inż. Jacek Winogrodzki	UPRAWNIENIA W SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ GP.1. 7342/3/O/92	Podpis:	
	Opracowanie:	mgr inż. arch. Małgorzata Szymańska		Podpis:	
Skala: 1:100	Adres:	ul. Łódzka 35, 37, 39, 41-43, 47 Toruń dz. nr 142 obr. 73; dz. nr 375, 376, 377, 378 obr. 66;	Branża : ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA		
	Investor:	Pan Piotr Paluch ul. Bekasa 4, 87-100 Toruń	Data:	10.05.2023	Nr rys.: A.04
 87-100 TORUŃ, UL. PIĘGOWA 6		Nazwa obiektu: BUDYNEK HANDLOWO - USŁUGOWY Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ A-A			